

Предложение

На поставку стеклянного тепличного комплекса

Проект представляют собой 1 блок теплицы с пролетом 8 метров с шагом колонн, 4м для выращивания огурцов и помидоров гидропоникой, параметры теплицы:

Размеры теплицы : 40м x 40м = 1,600 м²

Ширина пролета	8м	Ширина секции	4м
Количество пролетов	5	Количество секции	10
Высота желоба	6м	Высота	6.8м
Площадь	1600м ²		

Металлоконструкция рассчитана требованию заказчика с учетом следующих нагрузок :

- Снеговая нагрузка на конструкцию: 500 N/м²
- Ветровая нагрузка на конструкцию : 600 N/м²
- Оборудование: 200 N/м²
- Коэффициент запаса расчета на все нагрузки 1.4

Электричество: 220V/380V, 50Hz

No.	Предметы	Описание	Кол	единица	цена единицы (CNY)	производство	Итого(CNY)
		Тепличный блок для выращивания	огурцов и помидоров				
1	Основная конструкция	Оцинкованный легко-стальной каркас. Толщина цинкового покрытия не менее 70мкр Номер стали Q235	1600	м ²		Китай	
		*Главные и вспомогательные столбы боковых стен : профиль 120x60x3 мм. *Главные столбы торцевых стен : профиль 120x120x3 мм. *Вспомогательные столбы торцевых стен : профиль 120x60x3 мм. *Цетральные столбы : профиль 120x60x3 мм. *Фермы 8м : профили 40x60x2 мм *Металлический желоб 8м : В = 2мм *Анкер для крепления столбов на фундамент *Канализация дренажной воды на улицу					
2	Двери	Входные двери алюминиевые 2*1.2м	2	Комплект		Китай	
3	Система естественной вентиляции	Форточная вентиляция размеры 2м x1м, на два направления открываются	90	Комплект		Китай	
		Моторы и оцинкованный механизм вентиляции	1600	м ²		Китай	
4	Крыша	Алюминевые профили и резиновые профили	1812.8	м ²		Китай	
		Закаленное стекло 4мм диффузное, 98% светопропускаемость	1812.8	м ²		Китай	
	Боки	Профили для фиксирования поликарбонат	1024.8	м ²		Китай	
16 мм поликарбонат		1024.8	м ²		Китай		
5	Система горизонтального энергосберегающего экрана	Горизонтальный экран, моторы и оцинкованные механические приводы, в стоимость включена ткань зашторивания ASN 65	1600	м ²		Китай	

6	Форсунки с высоким давлением	Распылитель для снижения температуры, регулирования влажности в теплице огурцов, включая форсунки, трубы, баки, насосы. Рабочее давление системы 70 bar	1600	м ²		Китай	
7	Вентиляторы для микроклимата	Вентиляторы для рециркуляции, за час два раза циркулять воздух в теплице	4	Комплект		Китай	
8	Орошение	Кабельный полив, кабельницы Нетафим	1600	м ²		Китай	
9	Баки	Баки стеклопластиковый сборные для хранения воды в теплице для полива 20 кубов	1	Комплект		Китай	
10	Удобление	Мини растворный узел импортный	1	Комплект		Импорт	
11	Субстрат	Кокосовый субстрат	800	м		Китай	
12	Шпалера	Металлическая шпалера для подвесной системы	800	м		Китай	
13	Крючки	Крючки для подвеса огурцов	6000	шт.		Китай	
14	Лотки	Белые подвесные лотки оцинкованные	800	м		Китай	
15	Ткань	Белый светоотражающий экран на полу	1600	м ²		Китай	
16	Отопление	Дистрибутор отопления, включены насосы, клапаны, резиновые трубы, ножки и кронштейны, без российских стандартных труб	1	Комплект		Китай	
17	Тележки	Электрические тележки для работы в зоне Выращивания в комплекте	1	Комплект		Китай	
18	Шафы и сеть	Распределительные шкафы, шкафы контроля, кабели для контроля микроклимата в теплице	1	Комплект		Китай	
Заводская цена позиций 1-5							
Примечание							
1 Поставщик обязуется после получения аванса проектировать для заказчика.							
2 Дата отправки : 60 дней после получения аванса.							