

Оборудование для производства медицинских игл

高精度针管制管机 Растягивающий станок



| | |
|--------------------|------------------|
| 型号 | ACG-20 |
| 功率 | 8 kw |
| 规格范围 | φ 4.0 mm |
| 工 作 效 率 | 6-10 m/min |
| производительность | |
| 氩气用量 расход аргона | 0.3b otte/hour |
| 整机安装尺寸 | 6100*880*1100 mm |

针管减壁机 Шлифовальная машина (наружный диаметр)



| | |
|------------------|-------------------|
| 型号 | АСJ- II |
| 传动电机 | 5 kw |
| 冷却水量 расход воды | 2 L/hour |
| 工作效率 | 6-20 m/min |
| 直径范围 | φ 1. 6- φ 4 mm |
| 整机安装尺寸 | 3000*1600*1200 mm |

针管 6 孔退火设备 Оборудование по закалке заготовок (6 штук)



| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 型号 | ACR-6 |
| 功率 | 48 kw |
| 水用量 расход воды | 15 m³ /hour |
| 工作效率 | 6-20 m/min |
| 直径范围 | φ 1. 6– φ 2. 05 mm |
| 整机安装尺寸 | 28000*4200*1500 mm |

全自动针管连续拉拔

Оборудование по растяжке игл



| | |
|-----------------|--------------------------|
| 型号 | ACL-5 |
| 功率 | 10.5 kw |
| 用气量 расход газа | 1 L/hour |
| 工作效率 | 20-80 m/min |
| 直径范围 | φ 0. 3- φ 1. 2 mm |
| 整机尺寸 | 6100*1220*2100 mm |

自动针管双头调直机

Автомат по нарезке двуглавых игл



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 型号 | ACT-III |
| 功率 | 2.0 kw |
| 直径范围 | φ 0.3- φ 2. 0 mm |
| 切段长度 <small>длина нарезки</small> | 2000 MM/1000 MM |
| 工作效率 | 12-20 m/min |
| 用气量 <small>расход газа</small> | 0.005 m ³ /hour |
| 整机尺寸 | 4100*620*1100 mm |
| | |

针管包收缩膜机

**Машина для покрытия изоляцией (п/э
упаковка на иглу)**



| | |
|--------|------------------|
| 型号 | ACB- I |
| 功率 | 5.0 kw |
| 蒸气加热功率 | 3.0 kw |
| 工作效率 | 50-100 kg/hour |
| 整套系统尺寸 | 2500*600*1000 mm |

全自动针管切割机

Автомат по нарезке игл



| | |
|------|-----------------------|
| 型号 | ACQ-22 |
| 功率 | 1.5 kw |
| 直径范围 | φ 0.3- φ 3.4 mm |
| 长度 | 10-12 0mm |
| 工作效率 | 40-90 seconds /circle |
| 尺寸规格 | 3000*1000*1200 mm |

麻醉针研磨机

Автомат по заточке



| | |
|----------------|---------------------------------|
| 型号 | ACM500- II |
| 功率 | 15 kw |
| 范围 | 14G-25G |
| 温度 температура | 10-40° |
| 切割长度 | 23-210 mm |
| 用气量 | 0.3 m ³ /hour 0.7MPa |
| 用水量 | 50 L/min |
| 工作效率 | 40-300 seconds /circle |
| 成套安装外形尺寸 | 4500*3000*1800 mm |
| | |

Automatic Grinding Equipment (head down)

自动研磨机（倒置）Автомат по заточке



| | |
|--|---------------------------------------|
| Model 型号 | ACM 400- I |
| Power 功率 | 15 kw |
| Range 总功率 | 14G-25G |
| Grinding angle (servo motor driving) 研磨角度伺服电机驱动 | 10-40° |
| Length 长度 | 12-1000 mm |
| Air Consumption 空气用量 | 0.3 m³ /hour 0.7MPa |
| Water consumption 水用量 | 50 L/min |
| Work efficiency 工作效率 | 40-300 seconds /circle |
| Machine Size 成套安装外型尺寸 | 4500*3000*1800 mm |
| | |

全自动针头研磨机

Автомат по заточке



| | |
|------|---|
| 型号 | ACM 500- I |
| 功率 | 15 kw |
| 加工范围 | φ 0.5- φ 1.2 mm |
| 温度 | First angle 10-18° Second angle 18-28° |
| 长度 | 26-48 mm |
| 空气用量 | 0.35 m ³ /hour 0.7 MPa |
| 用水量 | 50 L/min |
| 工作效率 | 48-80 seconds /circle |
| 外形尺寸 | 6000*3000*1800 mm |
| | |

Full Automatic Grinding Equipment

全自动针头研磨机 Шлифовальный СТАНОК



| | |
|---|---------------------------------------|
| Model 型号 | ACM 500-III |
| Power 功率 | 20 KW |
| Range 针头加工范围 | φ 0.5- φ 1.2 mm |
| Grinding angle (servo motor driving) 研磨角度伺服电机异驱动 | 10-40° |
| Rubbing angle (servo motor driving) | 360° any angles |
| Length 长度 | 26-48 mm |
| Air consumption 用气量 | 0.5 m³ /hour 0.7MPa |
| Water consumption 水用量 | 50 L/min |
| Work efficiency 工作效率 | 48-80 seconds /circle |
| 成套安装外型尺寸 | 5300*3800*2400 mm |

针管电解机

ЭЛЕКТРОЛИЗ ИГЛ



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 型号 | ACD- II |
| 功率 | 10 kw |
| 加 热 功 率 нагрева | Мощность 2 kw |
| 电 解 发 生 器 генератора | мощность 8 kw |
| 用气量 | 0.02 m ³ /hour |
| 整套系统尺寸 | 2200*1000*2000 mm |

自动针头清洗机 Автомат по обрезке края иглы и зачистке



| | |
|-------|--------------------------|
| 型号 | ACS- II |
| 功率 | 15 kw |
| 超声波功率 | 3*1240 w |
| 清洗蓝循环 | 5-25 min/circle |
| 用气量 | 0.4 m ³ /hour |
| 尺寸规格 | 5310*1800*2100 mm |

High Pressure Cleaning Equipment 高压清洗机 автомат высокого давления по чистке трубки иглы



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Model 型号 | ACGY- II |
| Power 功率 | 25 KW |
| Max length 长度 | 170 mm |
| Conveying speed 清洗速度 | 10-80 m/min |
| Max cleaning pressure 清洗范围 | 70 MP/cm³ |
| Machine Size 整机尺寸 | 3300*1450*2200 mm |

自动针管清洗机 автомат по промывке игл



| | |
|--------------------|--------------------------|
| 型号 | ACDX- II |
| 功率 | 2.5 kw |
| Air pressure 用电量 | 0.6-0.8 Mpa |
| Needle Length 针管长度 | 15*150 mm |
| Tooling Size 夹具尺寸 | 240*240 mm |
| Machine Size 整机尺寸 | 2500*1500*1820 mm |

针管打标机

Автомат по маркировке игл



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Model 型号 | ACFB-I |
| Range 加工范围 | 14G-16G |
| Speed 速度 | 12-20 seconds/ circle |
| Max input power 最大输入功率 | 1 kw |
| Print time 打标时间 | 1-10 second |
| Machine Size 整机尺寸 | 800*650*900 mm |

针管弯管机 гибочник



| | |
|--------------------------|------------------------|
| Model 型号 | ACWG- I |
| Power 功率 | 2 kw |
| Speed 速度 | 900 pcs/hour |
| Length 加工长度 | 50-150 mm |
| Air pressure 气压 | 0.6-0.8 mpa |
| Machine Size 整机尺寸 | 800*600*1200 mm |

Automatic Centrifuge Equipment 自动离心机 Центрифуга



| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Model 型号 | ACLX- I |
| Power 功率 | 1.5 kw |
| Range 加工范围 | 14-33 Gage |
| Working Time 工作时间 | 999 seconds |
| Work efficiency 工作效率 | 700 circle/min |
| Machine Size 整机尺寸 | 1055*750*1360 mm |

Chamfering Equipment

自动倒角机 шлифовальная машина



| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Model 型号 | ACDJ- I |
| Power 功率 | 2.5 kw |
| Length range 长度范围 | 17-200 mm |
| Size 针管尺寸 | 15-32 G |
| Chamfering angle 倒角角度 | 15-65° |
| Machine Size 整机尺寸 | 1440*890*1170 mm |

Automatic Assembling Equipment

全自动组装机 автомат поэлементной сборки



| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |